

Weight Peso	P1G+ brake F30D P1G+ freno F30D	
44 Kg		
Weight Peso	P1G+Wheel hub 30/A P1G+Mozzo ruota 30/A	36 Kg



P1G		100	110	130	150	175	200	250	300
Displacement / cilindrata	cc/rev	99	115	129	154	172	201	243	290
Piston diameter / Diam. pistone	mm	28	35	37	35	37	40	44	48
Shaft stroke / Corsa albero	mm	32	24	24	32	32	32	32	32
Specific torque / Coppia specifica	Nm/bar	1.58	1.83	2.05	2.45	2.74	3.20	3.87	4.62
Peak pressure / Press. di picco	bar	575	550	525	500	450	425	375	325
Peak speed / Velocità di picco	rpm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	800	700
Peak power / Potenza di picco	kW	34	37	41	45	45	45	45	45

F30D

Max. static braking torque
Max. coppia frenata statica

Nm 2000

Max. cylinder pressure
Max. pressione sul cilindro

bar 100

Pressure Max. cable force
Max. tiro sul cavo

N 1800

The brake is supplied with cable (standard) for emergency/parking brake and with cylinder for dynamic brake.

Il freno è equipaggiato con cavo (standard) per frenod'emergenza/di parcheggio e cilindro idraulico per freno dinamico.

